LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
für

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
EN 13242
Nr.1661-CPR-0193
Nr.113
Ausgabe 01/2019 für das Produktionsjahr 2019

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   Kabelsand 0/4 gebr.
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   Kabelsand 0/4 gebr. Material Nr. 113
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
   Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242,
   Gemäß Typische Sieblinie des Herstellers
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   Christian Ehrensberger Ges.m.b.H.
   Kieswerk Klammstein
   Klammstein 23
   A-5632 Dorfgastein
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
   siehe Punkt 4
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
   System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle Oö. Boden-und Baustoffprüfstelle GmbH, Nr. 1661, hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die Notified Body number: 1661, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle Nummer 1661-CPR-0193 für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
   Nicht relevant
9. Erklärte Leistung
   Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Christian Ehrensberger,Geschäftsführer und Thomas Pühringer, Beauftragter der WPK
(Name und Funktion)

Klammstein 28.03.2019
(Ort und Datum der Ausstellung)

EHRENSBERGER SAND KIES STEINE
Christian Ehrensberger Ges.m.b.H.
Bundesstraße 30 · A-5431 Tenneck · Tel. 06468/7701

(Unterschrift)

Erklärte Leistung (Anhang zu Punkt 9 Nr. 113) Ausgabe 01/2019 EG- Zertifikat Nr. 1661-CPR-0193		
Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13242
4.2 Korngruppe	0/4mm	
4.3 Korngrößenverteilung	$G_F 85$	
4.6.1 Plattigkeitskennzahl und Kornformkennzahl	SINR	
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	
5.4.1 Rohdichte	NPD	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinteilen	f_{NR}	
4.5 Qualität der Feinteile	NR	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	C_{NR}	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA_{NR}	
Raumbeständigkeit		
6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenschlacke 6.5.2.2 Eisenzerfall von Hochofwn-Stückschlacke 6.5.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
Wasseraufnahme/-saugvermögen		
5.4.2 Wasseraufnahme	NR	
5.6 Wassersaughöhe	NPD	
Zusammensetzung/Gehalt		
6.2 Petrographische Beschreibung		
6.3 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.3 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.1 Säurelösliche Sulfate	NPD	
6.4.2 Gesamtschwefelgehalt	NPD	
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	
Widerstand gegen Abnutzung		
5.3 Widerstand gegen Verschließ	NPD	
Gefährliche Stoffe:		
• Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	
• Freisetzung von Schwermetallen	NPD	
• Freisetzung von polizyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	
• Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Verwitterungsbeständigkeit		
7.2 Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	NR	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	NR	
7.3.2 Frostwiderstand	FNR	
7.3.3 Frost-Tausalzwiderstand (extreme Bedingungen)	NPD	
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132		
Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811	-	—
Qualitätsklasse - Umweltverträglichkeit gem. Recycling-Baustoffverordnung, BGBl.II 2015/181,Anhang2,Tab.1	Qualitätsklasse U-A	—
Qualitätsklasse - Umweltverträglichkeit gem. Recycling-Baustoffverordnung, BGBl.II 2015/181,Anhang2,Tab.1	Güteklasse -	—

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
für
Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
EN 13242
Nr.1086-CPR-0021/1

Ausgabe 01/2019 (ersetzt Ausgabe 01/2018) für das Produktionsjahr 2019

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   Frostschutzmaterial 0/32
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   Frostschutzmaterial 0/32 aus natürlichem Karbonatgestein
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
   Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242,
   Verwendungsklasse U1 bis U10 gemäß RVS 08.15.01:2010
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   Christian Ehrensberger Ges.m.b.H.
   A- 5632 Dorfgastein Klammstein 23
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
   siehe Punkt 4
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
   System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle Salzburg-Zert, Nr. 1230 hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt.
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle bvfs-cert, Nr. 1086, hat die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nummer 1086-CPR-0021/1 für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
   Nicht relevant
9. Erklärte Leistung
   Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Christian Ehrensberger,Geschäftsführer und Thomas Pühringer, Beauftragter der WPK

(Name und Funktion)

Salzburg, 2019-03-01

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Erklärte Leistung (Anhang zu Punkt 9) Ausgabe 01/2019 EG-Zertifikat Nr. 1086-CPR-0021/1		
Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13242
4.2 Korngruppe	0/32	
4.3 Korngrößenverteilung	$G_A 85$	
4.6.1 Plattigkeitskennzahl und Kornformkennzahl	SI_{40}	
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	
5.4.1 Rohdichte	NPD	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinteilen	f 7	
4.5 Qualität der Feinteile	bestanden	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	$C_{90/3}$	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA_{30}	
Raumbeständigkeit		
6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenschlacke 6.5.2.2 Eisenzerfall von Hochofwn-Stückschlacke 6.5.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
Wasseraufnahme/-saugvermögen		
5.4.2 Wasseraufnahme	< 2 M.-%	
5.6 Wassersaughöhe	NPD	
Zusammensetzung/Gehalt		
6.2 Petrographische Beschreibung	Karbonatgestein	
6.3 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.3 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.1 Säurelösliche Sulfate	NPD	
6.4.2 Gesamtschwefelgehalt	NPD	
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	
Widerstand gegen Abnutzung		
5.3 Widerstand gegen Verschließ	NPD	
Gefährliche Stoffe:		
• Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	
• Freisetzung von Schwermetallen	NPD	
• Freisetzung von polizyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	
• Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Verwitterungsbeständigkeit		
7.2 Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	Kein Basalt	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	$WA_{24}2$	
7.3.2 Frostwiderstand	F_2	
7.3.3 Frost-Tausalzwiderstand (extreme Bedingungen)	NPD	
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132		
Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811	Anteil < 0,02 mm: max. 8 M.-%	–

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
für

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
EN 13242
Nr.1086-CPR-0021/1

Ausgabe 01/2019 (ersetzt Ausgabe 01/2018) für das Produktionsjahr 2019

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   Frostschutzmaterial 0/63
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   Frostschutzmaterial 0/63 aus natürlichem Karbonatgestein
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242,
   Verwendungsklasse U1 bis U10 gemäß RVS 08.15.01:2010
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

   Christian Ehrensberger Ges.m.b.H.
   A- 5632 Dorfgastein Klammstein 23
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
   siehe Punkt 4
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Die notifizierte Zertifizierungsstelle Salzburg-Zert, Nr. 1230 hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt.
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle bvfs-cert, Nr. 1086, hat die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nummer 1086-CPR-0021/1 für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

   Nicht relevant
9. Erklärte Leistung
   Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

    Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
    Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Christian Ehrensberger,Geschäftsführer und Thomas Pühringer, Beauftragter der WPK

(Name und Funktion)

Salzburg, 2019-03-01

(Ort und Datum der Ausstellung)

i.V. EHRENSBERGER

(Unterschrift)

Erklärte Leistung (Anhang zu Punkt 9) Ausgabe 01/2019 EG-Zertifikat Nr. 1086-CPR-0021/1		
Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13242
4.2 Korngruppe	0/63	
4.3 Korngrößenverteilung	$G_A 85$	
4.6.1 Plattigkeitskennzahl und Kornformkennzahl	SI_{40}	
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	
5.4.1 Rohdichte	NPD	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinteilen	f_7	
4.5 Qualität der Feinteile	bestanden	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	$C_{90/3}$	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA_{30}	
Raumbeständigkeit		
6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenschlacke 6.5.2.2 Eisenzerfall von Hochofwn-Stückschlacke 6.5.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
Wasseraufnahme/-saugvermögen		
5.4.2 Wasseraufnahme	< 2 M.-%	
5.6 Wassersaughöhe	NPD	
Zusammensetzung/Gehalt		
6.2 Petrographische Beschreibung	Karbonatgestein	
6.3 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.3 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.1 Säurelösliche Sulfate	NPD	
6.4.2 Gesamtschwefelgehalt	NPD	
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	
Widerstand gegen Abnutzung		
5.3 Widerstand gegen Verschließ	NPD	
Gefährliche Stoffe:		
• Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	
• Freisetzung von Schwermetallen	NPD	
• Freisetzung von polizyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	
• Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Verwitterungsbeständigkeit		
7.2 Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	Kein Basalt	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	$WA_{24}2$	
7.3.2 Frostwiderstand	F_2	
7.3.3 Frost-Tausalzwiderstand (extreme Bedingungen)	NPD	
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132		
Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811	Anteil < 0,02 mm: max. 8 M.-%	–

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
für
Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
EN 13242
Nr.1086-CPR-0021/1

Ausgabe 01/2019 (ersetzt Ausgabe 01/2018) für das Produktionsjahr 2019

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   Gradermaterial n.F. 0/16 mm U10
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   Gradermat n.F. U10 aus natürlichem Karbonatgestein
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
   Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242,
   RVS 08.15.01:2010
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   Christian Ehrensberger Ges.m.b.H.
   A- 5632 Dorfgastein Klammstein 23
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
   siehe Punkt 4
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
   System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle Salzburg-Zert, Nr. 1230 hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt.
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle bvfs-cert, Nr. 1086, hat die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nummer 1086-CPR-0021/1 für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
   Nicht relevant
9. Erklärte Leistung
   Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Christian Ehrensberger,Geschäftsführer und Thomas Pühringer, Beauftragter der WPK
(Name und Funktion)

Salzburg, 2019-03-01
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Erklärte Leistung (Anhang zu Punkt 9) Ausgabe 01/2019 EG-Zertifikat Nr. 1086-CPR-0021/1			
Wesentliche Merkmale		**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Kornform, -größe und Rohdichte			EN 13242
4.2	Korngruppe	0/16	
4.3	Korngrößenverteilung	$G_{A\,85}$	
4.6.1	Plattigkeitskennzahl und Kornformkennzahl	SINR	
4.6.3	Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	
5.4.1	Rohdichte	NPD	
Reinheit			
4.4	Gehalt an Feinteilen	f_{NR}	
4.5	Qualität der Feinteile	NR	
Anteil gebrochener Oberflächen			
4.6.2	Anteil gebrochener Körner	C_{NR}	
Widerstand gegen Zertrümmerung			
5.2	Widerstand gegen Zertrümmerung	LA_{NR}	
Raumbeständigkeit			
6.5.2.1	Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenschlacke	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.5.2.2	Eisenzerfall von Hochofwn-Stückschlacke		
6.5.2.3	Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke		
Wasseraufnahme/-saugvermögen			
5.4.2	Wasseraufnahme	NR	
5.6	Wassersaughöhe	NPD	
Zusammensetzung/Gehalt			
6.2	Petrographische Beschreibung	Karbonatgestein	
6.3	Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.3	Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.1	Säurelösliche Sulfate	NPD	
6.4.2	Gesamtschwefelgehalt	NPD	
6.5.1	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	
Widerstand gegen Abnutzung			
5.3	Widerstand gegen Verschließ	NPD	
Gefährliche Stoffe:			
	• Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	
	• Freisetzung von Schwermetallen	NPD	
	• Freisetzung von polizyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	
	• Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Verwitterungsbeständigkeit			
7.2	Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.4	"Sonnenbrand" von Basalt	NR	
7.3.1	Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	NR	
7.3.2	Frostwiderstand	NR	
7.3.3	Frost-Tausalzwiderstand (extreme Bedingungen)	NPD	
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132			
	Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811	-	–

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
für
Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
EN 13242
Nr.1086-CPR-0021/1

Ausgabe 01/2019 (ersetzt Ausgabe 01/2018) für das Produktionsjahr 2019

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   Grobschlag 0/300 mm U10
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   Grobschlag 0/300 mm U10 aus natürlichem Karbonatgestein
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
   Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242,
   RVS 08.15.01:2010
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   Christian Ehrensberger Ges.m.b.H.
   A- 5632 Dorfgastein Klammstein 23
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
   siehe Punkt 4
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
   System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle Salzburg-Zert, Nr. 1230 hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt.
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle bvfs-cert, Nr. 1086, hat die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nummer 1086-CPR-0021/1 für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
   Nicht relevant
9. Erklärte Leistung
   Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Christian Ehrensberger,Geschäftsführer und Thomas Pühringer, Beauftragter der WPK
(Name und Funktion)

Salzburg, 2019-03-01
(Ort und Datum der Ausstellung)

i.A. (Unterschrift)

Christian Ehrensberger Ges.mbH.
Bundesstraße 30 · A 5451 Tenneck · Tel. 06468/7701

Erklärte Leistung (Anhang zu Punkt 9) Ausgabe 01/2019 EG-Zertifikat Nr. 1086-CPR-0021/1		
Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13242
4.2 Korngruppe	0/300	
4.3 Korngrößenverteilung	$G_{A\,85}$	
4.6.1 Plattigkeitskennzahl und Kornformkennzahl	SI_{NR}	
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	
5.4.1 Rohdichte	NPD	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinteilen	f_{NR}	
4.5 Qualität der Feinteile	NR	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	C_{NR}	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA_{NR}	
Raumbeständigkeit		
6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenschlacke 6.5.2.2 Eisenzerfall von Hochofwn-Stückschlacke 6.5.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
Wasseraufnahme/-saugvermögen		
5.4.2 Wasseraufnahme	NR	
5.6 Wassersaughöhe	NPD	
Zusammensetzung/Gehalt		
6.2 Petrographische Beschreibung	Karbonatgestein	
6.3 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.3 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.1 Säurelösliche Sulfate	NPD	
6.4.2 Gesamtschwefelgehalt	NPD	
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	
Widerstand gegen Abnutzung		
5.3 Widerstand gegen Verschließ	NPD	
Gefährliche Stoffe:		
• Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	
• Freisetzung von Schwermetallen	NPD	
• Freisetzung von polizyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	
• Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Verwitterungsbeständigkeit		
7.2 Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	NR	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	NR	
7.3.2 Frostwiderstand	NR	
7.3.3 Frost-Tausalzwiderstand (extreme Bedingungen)	NPD	
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132		
Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811	-	–

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
für

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
EN 13242
Nr.1086-CPR-0021/1

Ausgabe 01/2019 (ersetzt Ausgabe 01/2018) für das Produktionsjahr 2019

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   Grobschotter gebr.63/150 mm
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   Grobschotter gebr.63/150 mm aus natürlichem Karbonatgestein
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
   Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242,
   RVS 08.15.01:2010
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   Christian Ehrensberger Ges.m.b.H.
   A- 5632 Dorfgastein Klammstein 23
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
   siehe Punkt 4
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
   System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle Salzburg-Zert, Nr. 1230 hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt.
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle bvfs-cert, Nr. 1086, hat die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nummer 1086-CPR-0021/1 für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
   Nicht relevant
9. Erklärte Leistung
   Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Christian Ehrensberger,Geschäftsführer und Thomas Pühringer, Beauftragter der WPK
(Name und Funktion)

Salzburg, 2019-03-01
(Ort und Datum der Ausstellung)

EHRENSBERGER

(Unterschrift)

Erklärte Leistung (Anhang zu Punkt 9) Ausgabe 01/2019 EG-Zertifikat Nr. 1086-CPR-0021/1		
Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13242
4.2 Korngruppe	63/150mm	
4.3 Korngrößenverteilung	Gc 80-20	
4.6.1 Plattigkeitskennzahl und Kornformkennzahl	SINR	
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	
5.4.1 Rohdichte	NPD	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinteilen	f_{NR}	
4.5 Qualität der Feinteile	bestanden	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	C_{NR}	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA_{NR}	
Raumbeständigkeit		
6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenschlacke	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.5.2.2 Eisenzerfall von Hochofwn-Stückschlacke		
6.5.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke		
Wasseraufnahme/-saugvermögen		
5.4.2 Wasseraufnahme	NR	
5.6 Wassersaughöhe	NPD	
Zusammensetzung/Gehalt		
6.2 Petrographische Beschreibung	Karbonatgestein	
6.3 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.3 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.1 Säurelösliche Sulfate	NPD	
6.4.2 Gesamtschwefelgehalt	NPD	
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	
Widerstand gegen Abnutzung		
5.3 Widerstand gegen Verschließ	NPD	
Gefährliche Stoffe:		
• Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	
• Freisetzung von Schwermetallen	NPD	
• Freisetzung von polizyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	
• Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Verwitterungsbeständigkeit		
7.2 Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	NR	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	NR	
7.3.2 Frostwiderstand	F_2	
7.3.3 Frost-Tausalzwiderstand (extreme Bedingungen)	NPD	
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132		
Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811	-	—

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
für

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
EN 13242
Nr.1086-CPR-0021/1

Ausgabe 01/2019 (ersetzt Ausgabe 01/2018) für das Produktionsjahr 2019

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   Grobsplitt gebr. 32/63 mm

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

   Grobsplitt gebr.32/63 mm aus natürlichem Karbonatgestein

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242,
   RVS 08.15.01:2010

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

   Christian Ehrensberger Ges.m.b.H.
   A- 5632 Dorfgastein Klammstein 23

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

   siehe Punkt 4

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Die notifizierte Zertifizierungsstelle Salzburg-Zert, Nr. 1230 hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt.
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle bvfs-cert, Nr. 1086, hat die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nummer 1086-CPR-0021/1 für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

   Nicht relevant

9. Erklärte Leistung
   Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Christian Ehrensberger, Geschäftsführer und Thomas Pühringer, Beauftragter der WPK
(Name und Funktion)

i.V. EHRENSBERGER
(Unterschrift)

Salzburg, 2019-03-01
(Ort und Datum der Ausstellung)

Erklärte Leistung (Anhang zu Punkt 9) Ausgabe 01/2019 EG-Zertifikat Nr. 1086-CPR-0021/1		
Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13242
4.2 Korngruppe	32/63mm	
4.3 Korngrößenverteilung	Gc 80-20	
4.6.1 Plattigkeitskennzahl und Kornformkennzahl	SINR	
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	
5.4.1 Rohdichte	NPD	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinteilen	f_{NR}	
4.5 Qualität der Feinteile	bestanden	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	C_{NR}	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA_{NR}	
Raumbeständigkeit		
6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenschlacke	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.5.2.2 Eisenzerfall von Hochofwn-Stückschlacke		
6.5.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke		
Wasseraufnahme/-saugvermögen		
5.4.2 Wasseraufnahme	NR	
5.6 Wassersaughöhe	NPD	
Zusammensetzung/Gehalt		
6.2 Petrographische Beschreibung	Karbonatgestein	
6.3 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.3 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.1 Säurelösliche Sulfate	NPD	
6.4.2 Gesamtschwefelgehalt	NPD	
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	
Widerstand gegen Abnutzung		
5.3 Widerstand gegen Verschließ	NPD	
Gefährliche Stoffe:		
• Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	
• Freisetzung von Schwermetallen	NPD	
• Freisetzung von polizyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	
• Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Verwitterungsbeständigkeit		
7.2 Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	NR	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	NR	
7.3.2 Frostwiderstand	F_2	
7.3.3 Frost-Tausalzwiderstand (extreme Bedingungen)	NPD	
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132		
Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811	-	–

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
für
Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
EN 13242
Nr.1086-CPR-0021/1

Ausgabe 01/2019 (ersetzt Ausgabe 01/2018) für das Produktionsjahr 2019

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   Schüttmaterial 0/150 mm U10
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   Schüttmaterial 0/150 mm U10 aus natürlichem Karbonatgestein
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
   Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242,
   RVS 08.15.01:2010
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   Christian Ehrensberger Ges.m.b.H.
   A- 5632 Dorfgastein Klammstein 23
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
   siehe Punkt 4
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
   System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle Salzburg-Zert, Nr. 1230 hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt.
   Die notifizierte Zertifizierungsstelle bvfs-cert, Nr. 1086, hat die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nummer 1086-CPR-0021/1 für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
   Nicht relevant
9. Erklärte Leistung
   Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Christian Ehrensberger,Geschäftsführer und Thomas Pühringer, Beauftragter der WPK
(Name und Funktion)

Salzburg, 2019-03-01
(Ort und Datum der Ausstellung)

i.V. EHRENSBERGER
Christian Ehrensberger Ges.m.b.H.
Bundesstraße 60 · A 5431 Tennsch · Tel. 06499/7701

(Unterschrift)

Erklärte Leistung (Anhang zu Punkt 9) Ausgabe 01/2019 EG-Zertifikat Nr. 1086-CPR-0021/1			
Wesentliche Merkmale		**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Kornform, -größe und Rohdichte			EN 13242
4.2	Korngruppe	0/150	
4.3	Korngrößenverteilung	$G_{A\,85}$	
4.6.1	Plattigkeitskennzahl und Kornformkennzahl	SI_{NR}	
4.6.3	Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	
5.4.1	Rohdichte	NPD	
Reinheit			
4.4	Gehalt an Feinteilen	f_{NR}	
4.5	Qualität der Feinteile	NR	
Anteil gebrochener Oberflächen			
4.6.2	Anteil gebrochener Körner	C_{NR}	
Widerstand gegen Zertrümmerung			
5.2	Widerstand gegen Zertrümmerung	LA_{NR}	
Raumbeständigkeit			
6.5.2.1	Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenschlacke	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.5.2.2	Eisenzerfall von Hochofwn-Stückschlacke		
6.5.2.3	Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke		
Wasseraufnahme/-saugvermögen			
5.4.2	Wasseraufnahme	NR	
5.6	Wassersaughöhe	NPD	
Zusammensetzung/Gehalt			
6.2	Petrographische Beschreibung	Karbonatgestein	
6.3	Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.3	Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	Keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.4.1	Säurelösliche Sulfate	NPD	
6.4.2	Gesamtschwefelgehalt	NPD	
6.5.1	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	
Widerstand gegen Abnutzung			
5.3	Widerstand gegen Verschließ	NPD	
Gefährliche Stoffe:			
	• Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	
	• Freisetzung von Schwermetallen	NPD	
	• Freisetzung von polizyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	
	• Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Verwitterungsbeständigkeit			
7.2	Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.4	"Sonnenbrand" von Basalt	NR	
7.3.1	Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	NR	
7.3.2	Frostwiderstand	NR	
7.3.3	Frost-Tausalzwiderstand (extreme Bedingungen)	NPD	
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132			
	Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811	-	—